Colle

Tylose MH300, réf. 0203

Descriptif :

Le dérivé cellulosique Tylose MH300 (cellulose methylhydroxyentyl) est une colle inoffensive et réversible utilisée dans les domaines de la restauration et de la conservation. Colle non sensible aux microorganismes, ne présentant aucun risque physiologique, sauf cas extrême. Soluble à l'eau et donc réversible.

Format :

Conditionnée en tube de 40 ml livré avec un bec de dosage très fin, prête à l'emploi.

Application :

Colle inoffensive de conservation destinée au traitement de documents, encadrement ou autres. Cette colle polymère biologique est habituellement utilisée dans le domaine de la restauration.

Caractéristiques :

Colle : A base de dérivé cellulosique tylose MH300 (cellulose methylhydroxyentyl)
Base aqueuse
Réversible (soluble à l'eau)
Valeur pH 7,0
Composition : 6,25 % de cellulose methylhydroxyentyl, 93,65 % d'eau purifiée, 0,07 % de Methyl-4-hydroxybenzoat, 0,03 % de Propyl-4-hydroxybenzoat
Exempte de germe
Translucide

Remarques :

La Tylose MH300 est mélangée à de l´eau stérilisée. Après dilatation de la Tylose, celle-ci est conditionnée dans des tubes hermétiques. Au-delà du traitement des documents, la colle peut être employée également pour d'autres usages. Un élément essentiel dans le domaine de l'encadrement de conservation est le montage des œuvres par le biais de papier japon utilisé en bandelettes appliquées sur le revers. Cette colle, prête à l´emploi, est très appropriée pour ce genre de travaux. Ainsi on peut se passer de la fabrication contrariante de colle d´amidon.

Mode d'emploi :

Faites sortir la colle en appuyant sur l´extrémité du tube. Veillez à appliquer la colle ponctuellement et en petite quantité à l'aide du bec très fin. Une fois sèche, la colle Tylose colle parfaitement.

En cas de séchage de la colle au sein de la pipette, il suffit de tremper la pipette dans l´eau pour la déboucher. En tube fermé et stocké au frais, la colle se conserve pendant 24 mois. Une fois le tube ouvert, la colle doit être utilisée sous un an.

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires externes indépendants et les préconisations d'utilisation, consultez le site internet klug-conservation.fr.

© KLUG-CONSERVATION, 2013 ; Les éléments de cette fiche technique reposent sur nos connaissances et notre expérience. Sous réserve d'erreurs ou de modifications.Cependant, les éléments fournis ne dispensent en aucun cas d'effectuer ses propres tests avant toute utilisation ou transformation des matériaux. Par ailleurs, ces spécifications ne peuvent donner lieu à un recours juridique en cas de leur détournement ou mauvaise interprétation